

WI-2

O gerador de Ozônio WIER WI-2 possui uma ampla variedade de utilizações na área industrial, com diversos benefícios para as empresas. Ele pode ser utilizado no tratamento de água para o consumo, como matéria prima em fábricas de cervejas, vinhos, sucos, entre outras. Também é uma excelente solução para a sanitização de envases, tubulações, sanitização em processos de CIP, tanques entre outras aplicações.




Detalhes do Produto:

Modelo	WI-2
Potência	50 W
Tensão de Alimentação	220 V
Frequência	60 Hz
Pressão de Oxigênio	0,5 a 1,5 bar
Pressão ideal de Oxigênio	1 bar
Vazão de Oxigênio\Ozônio	1 a 2 Lpm
Vazão ideal de Oxigênio\Ozônio	1,5 Lpm
Produção Máxima de Ozônio*	3 g/h
Dimensões do Produto (AxLxP)	300 x 300 x 200 mm
Refrigeração	Ar seco
Garantia	1 ano

*A produção máxima de ozônio somente é possível se for utilizado oxigênio concentrado, com alto grau de pureza (>95%), como gás de alimentação do gerador.



LEDs indicadores de equipamento ligado e equipamento gerando ozônio.



Controle do fluxo de saída de ozônio por fluxômetro.



Entrada de oxigênio e saída de ozônio por conector de encaixe rápido para mangueiras de 8 mm.

